

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0446

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLEX PU40**
- 2) Felhasználás céljai: **Poliuretán tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és gyalogos járdákhoz, hideg klíma esetén is.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Bejelentett szervek: **Tecnalia Research & Innovation, kijelölt laboratórium, N. 1292, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

CSI S.p.A., kijelölt laboratórium, N. 0497, bocsátotta ki a tűzvédelmi osztályozás értékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.

- 6) Nyilatkozott teljesítmények:

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC (25 LM OSZTÁLY)

Kondicionálás: A módszer

Alap: M2 habarcs alapozó nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyag kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	$\leq 3 \text{ mm}$
- Térfogatcsökkenés:	$\leq 10 \%$
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után, 23°C-on:	megfelel
- Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on:	$\leq 0,9 \text{ MPa}$
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, -30°C-on:	megfelel
Tartósság:	megfelel

EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC (25 LM OSZTÁLY)

Kondicionálás: B módszer

Alap: M2 habarcs alapozó nélkül


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyag kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál:	megfelel
- Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
- Szakadási ellenállás:	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, vízbe merítés után:	megfelel
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, sós vízbe merítés után:	megfelel
- Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on:	≤ 0,9 MPa
- Húzási tulajdonságok tartós húzásnál, -30°C-on:	megfelel
Tartósság:	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2014.07.01.



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

változat megjegyzés: érvényes dokumentum első kibocsátása